



NO :NORSK

## SIKKERHETS DATABLAD

I overensstemmelse med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II, som endret ved forordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

**Produktidentifikator** : PT164  
**Produktnavn** : Imron® Fleet Line Powertint® Magenta  
**Type produkt** : Væske.  
**Andre identifiseringsmåter** : 1250072510

**Utgitt dato** : 30 Mars 2023  
**Versjon** : 1.03  
**Dato for forrige utgave** : 23 Januar 2023

#### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

**Identifisert bruk** : Beleggskomponent.  
**Bruk frarådet** : Skal ikke selges til eller brukes av forbrukere.

#### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG  
Christbusch 25  
DE 42285 Wuppertal  
+49 (0)202 529-0

**e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet** : sds-competence@axalta.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

##### Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

**Telefonnummer** : 22 59 13 00

##### Leverandør

+(47)-21930678

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

**Produktdefinisjon** : Blanding

##### Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
STOT SE 3, H336

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

**Ingredienser med ukjent toksisitet** : 0.3 prosent av blandingen består av komponent(er) med ukjent oral acute giftighet  
16 prosent av blandingen består av komponent(er) med ukjent acute giftighet ved hudkontakt  
17.2 prosent av blandingen består av komponent(er) med ukjent acute giftighet ved innånding

**Ingredienser med ukjent økotoksisitet** : Inneholder 7.5% bestanddeler med ukjent fare for vannmiljøet

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

### 2.2 Etikettelementer

**Farepiktogrammer** :



**Signalord** : Advarsel

**Inneholder** : n-butylacetat

**Redegjørelser om fare** : H226 - Brannfarlig væske og damp.  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### Redegjørelser om forholdsregler

**Forebygging** : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
P261 - Unngå innånding av damp.

**Respons** : P304 + P312 - VED INNÅNDING: Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis den eksponerte føler ubehag.

**Lagring** : P403 + P233 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

**Avhending** : P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

**Tilleggselementer på etiketter** : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
EUH208 - Inneholder 2-hydroxyethyl methacrylate og methyl methacrylate. Kan gi en allergisk reaksjon.

**Tillegg XVII –** : Ikke anvendelig.

**Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler**

### 2.3 Andre farer

**Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII** : Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

**Andre farer som ikke fører til klassifisering** : Ikke kjent.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Blandinger

: Blanding

| Navn på produkt/<br>bestanddel | Identifikatorer                                                                            | %         | Klassifisering                                                                                                                                                                                       | Spesifikk kons.<br>grenser, M-<br>faktorer og ATE-er                      | Type    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| n-butylacetat                  | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>EU: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4                             | ≥25 - ≤50 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                                      | -                                                                         | [1] [2] |
| isopentylacetat                | REACH #:<br>01-2119548408-32<br>EU: 204-662-3<br>CAS: 123-92-2<br>Innhold:<br>607-130-00-2 | ≤5        | Flam. Liq. 3, H226<br>EUH066                                                                                                                                                                         | -                                                                         | [1] [2] |
| heptan-2-on                    | REACH #:<br>01-2119902391-49<br>EU: 203-767-1<br>CAS: 110-43-0                             | ≤5        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                    | ATE [Oral] = 1600<br>mg/kg<br>ATE [Inhalasjon<br>(damper)] = 16.8<br>mg/l | [1] [2] |
| 2-metylbutylacetat             | EU: 210-843-8<br>CAS: 624-41-9                                                             | ≤3        | Flam. Liq. 3, H226<br>EUH066                                                                                                                                                                         | -                                                                         | [1] [2] |
| 2-hydroksyetylmetakrylat       | REACH #:<br>01-2119490169-29<br>EU: 212-782-2<br>CAS: 868-77-9                             | ≤0.3      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                      | -                                                                         | [1] [2] |
| metylmetakrylat                | REACH #:<br>01-2119452498-28<br>EU: 201-297-1<br>CAS: 80-62-6                              | ≤0.2      | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                   | -                                                                         | [1] [2] |
| cetrimonium chloride           | REACH #:<br>01-2119970558-23<br>EU: 203-928-6<br>CAS: 112-02-7                             | <0.1      | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410<br><b>Se kapittel 16 for<br/>fullstendig tekst i H-<br/>setningene overfor.</b> | ATE [Oral] = 1550<br>mg/kg<br>M [Akutt] = 10<br>M [Kronisk] = 1           | [1]     |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

#### Type

[1] Stoffet er klassifisert med fysisk fare, helse- eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelt</b>                      | : I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.                                                                                                                     |
| <b>Øyekontakt</b>                    | : Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 10 minutter, mens øyelokkene holdes åpne, og kontakt lege.                                                                                                                                                             |
| <b>Innånding</b>                     | : Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.                                                                                                 |
| <b>Hudkontakt</b>                    | : Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.                                                                                                                                                            |
| <b>Svelging</b>                      | : Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vern av førstehjelpspersonell</b> | : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. |

### 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen. Blandingens er blitt vurdert ved den konvensjonelle metoden i CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008, og er deretter klassifisert for sine toksikologiske egenskaper. Se Avsnitt 2 og 3 for detaljer.

Eksponering for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstiger administrativ norm, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet.

Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Gjentatt eller langvarig hudkontakt kan forårsake at det naturlige fettlaget fjernes fra huden og resultere i ikke-allergisk kontaktallergi og absorpsjon gjennom huden.

Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade.

Svelging kan forårsake kvalme, diaré og oppkast.

Der det er kjent, tar dette i betraktning kjente og øyeblikkelige effekter, i tillegg til kroniske effekter av komponenter ved kortsiktig og langsiktig eksponering ved inntaks-, innåndings- og hudeksponering og kontakt med øyne.

Inneholder 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate. Kan gi en allergisk reaksjon.

### 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknader til lege</b>      | : Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket. Den berørte personen kan ha behov for medisinsk overvåking i 48 timer. |
| <b>Spesifikke behandlinger</b> | : Ingen spesiell behandling.                                                                                                                              |

Se Opplysninger om helsefare (avsnitt 11)

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slökkemidler

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnete brannslukkingsmidler</b>  | : Anbefales: alkoholbestandig skum, CO <sub>2</sub> , pulver, vannspray. |
| <b>Uegnete brannslukkingsmidler</b> | : Ikke bruk vannstråle.                                                  |

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

- Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Ved brann oppstår det tykk, svart røyk. Eksponering for spaltningsprodukter kan være helseskadelig.
- Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer: karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, oksider av nitrogen.

### 5.3 Råd for brannmenn

- Spesielle beskyttelses tiltak for brannmenn** : Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann. Avrenning fra brannslukking må ikke komme ut i avløp eller vannveier.
- Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper** : Egnet pustestyr kan være påkrevd.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

- For ikke-nødpersonell** : Eliminer alle antenningskilder og sørg for god ventilasjon. Unngå å innånde damp eller tåke. Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8.
- For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

- 6.2 Forholdsregler for vern av miljø** : Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Hvis produktet forurenses innsjøer, elver eller kloakkavløp, skal ansvarlige myndigheter informeres i henhold til lokale bestemmelser.

- 6.3 Metoder og materialer for begrensnig og opprensning** : Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se Avsnitt 13). Rengjøres fortrinnsvis med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler.

- 6.4 Referanse til andre avsnitt** : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** : Unngå at det dannes brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger grenseverdier for yrkeseksponering.  
Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme og andre antennelseskilder unngås. Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkelig grad.  
Blandinger kan lades elektrostatisk. Bruk alltid jordledning ved overføring fra én beholder til en annen.  
Operatører skal bruke antistatisk fottøy og tøy, og gulv skal være ledende.  
Må holdes borte fra varme, gnister og ild. Gnistdannende verktøy må ikke brukes.  
Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv, partikler, spray eller tåke som oppstår fra bruken av denne blandingen. Unngå innånding av pussestøv.  
Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides.  
Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.).

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Tøm aldri ved bruk av trykk. Dette er ikke en trykkbeholder.

Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den originale.

Følg regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

### Informasjon og brann- og eksplosjonsvern

Damp er tyngre enn luft og kan spres på gulvnivå. Damp kan danne eksplosive forbindelser med luft.

### 7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser.

#### Merknader om delt oppbevaring

Holdes adskilt fra: oksiderende midler, kraftige alkali, sterke syrer.

#### Ytterligere informasjon om oppbevaringsforholdene

Følg forholdsreglene på etiketten. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må holdes borte fra varme og direkte sollys. Holdes vekk fra antenneskilder. Ingen røyking. Unngå uautorisert tilgang. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

#### Seveso-direktivet - Rapporteringsterskler

##### Farekriterier

| Kategori | Meldings- og MAPP-<br>terskel | Terskel for<br>sikkerhetsrapport |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|
| P5c      | 5000 tonne                    | 50000 tonne                      |

### 7.3 Spesifikk sluttbruk

Anbefalinger : Ikke kjent.

Løsninger spesifikke for  
industri sektoren : Ikke kjent.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Informasjonen gis basert på typisk forventede bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig.

### 8.1 Kontrollparametere

#### Administrative normer

| Navn på produkt/bestanddel | EC#<br>eller<br>CAS nr. | Grenseverdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-butylacetat              | 204-658-1               | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 6/2021).</b><br>Korttidsverdi grenseverdi: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Korttidsverdi grenseverdi: 150 ppm 15 minutter.<br><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 6/2021). Merknader:</b><br><b>veiledende grenseverdi</b><br>Gjennomsnittsverdier: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 50 ppm 8 timer. |
| isopentylacetat            | 204-662-3               | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 6/2021). Merknader:</b><br><b>veiledende grenseverdi</b><br>Gjennomsnittsverdier: 50 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.                                                                                                                                                                    |
| heptan-2-on                | 203-767-1               | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 6/2021). Absorbent gjennom huden. Merknader: veiledende grenseverdi</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**

|                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-metylbutylacetat       | 210-843-8 | Gjennomsnittsverdier: 25 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 115 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 6/2021). [pentylacetat (alle isomere)]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-hydroksyetylmetakrylat | 212-782-2 | Gjennomsnittsverdier: 50 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 6/2021).<br/>Hudirriterende.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| metylmetakrylat          | 201-297-1 | Gjennomsnittsverdier: 2 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 6/2021).<br/>Hudirriterende. Merknader: veiledende grenseverdi</b><br>Gjennomsnittsverdier: 25 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 6/2021).<br/>Hudirriterende.</b><br>Korttidsverdi grenseverdi: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Korttidsverdi grenseverdi: 100 ppm 15 minutter. |

**Biologiske eksponeringsindekser**

No exposure indices known.

**Anbefalt overvåkningstiltak** : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

**DNEL-er/DMEL-er**

| Navn på produkt/bestanddel | Type | Eksponering          | Verdi                  | Befolkning          | Effekter  |
|----------------------------|------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| n-butylacetat              | DNEL | Kortsiktig Hud       | 11 mg/kg bw/dag        | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Kortsiktig Hud       | 11 mg/kg bw/dag        | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Hud       | 7 mg/kg bw/dag         | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 48 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Systemisk |
| isopentylacetat            | DNEL | Langsiktig Oral      | 1.47 mg/kg bw/dag      | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Hud       | 1.47 mg/kg bw/dag      | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Hud       | 2.95 mg/kg bw/dag      | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 5.1 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 20.8 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere           | Systemisk |

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**

|                          |      |                         |                              |                        |           |
|--------------------------|------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| heptan-2-on              | DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 83.2 ppm                     | Arbeidere              | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig Oral         | 23.32 mg/<br>kg bw/dag       | Generell<br>populasjon | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig Hud          | 23.32 mg/<br>kg bw/dag       | Generell<br>populasjon | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig Hud          | 54.27 mg/<br>kg bw/dag       | Arbeidere              | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 84.31 mg/<br>m <sup>3</sup>  | Generell<br>populasjon | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 394.25 mg/<br>m <sup>3</sup> | Arbeidere              | Systemisk |
| 2-hydroksyetylmetakrylat | DNEL | Kortsiktig<br>Innånding | 1516 mg/<br>m <sup>3</sup>   | Arbeidere              | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 0.908 ppm                    | Arbeidere              | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig Oral         | 0.83 mg/<br>kg bw/dag        | Generell<br>populasjon | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig Hud          | 0.83 mg/<br>kg bw/dag        | Generell<br>populasjon | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig Hud          | 1.3 mg/kg<br>bw/dag          | Arbeidere              | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 2.9 mg/m <sup>3</sup>        | Generell<br>populasjon | Systemisk |
| metylmetakrylat          | DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 4.9 mg/m <sup>3</sup>        | Arbeidere              | Systemisk |
|                          | DNEL | Kortsiktig<br>Innånding | 416 mg/m <sup>3</sup>        | Arbeidere              | Lokal     |
|                          | DNEL | Kortsiktig Hud          | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>       | Arbeidere              | Lokal     |
|                          | DNEL | Langsiktig Hud          | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>       | Arbeidere              | Lokal     |
|                          | DNEL | Langsiktig Hud          | 13.67 mg/<br>kg bw/dag       | Arbeidere              | Systemisk |
|                          | DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 208 mg/m <sup>3</sup>        | Arbeidere              | Lokal     |
|                          | DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 348.4 mg/<br>m <sup>3</sup>  | Arbeidere              | Systemisk |

**PNEC-er**

| Navn på produkt/bestanddel | Kammerdetaljer                | Verdi          | Metodedetaljer |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| n-butylacetat              | Jord                          | 0.09 mg/kg     | -              |
|                            | Ferskvann                     | 0.18 mg/l      | -              |
|                            | Renseanlegg for<br>avløpsvann | 35.6 mg/l      | -              |
|                            | Sjøvann                       | 0.018 mg/l     | -              |
|                            | Ferskvannsediment             | 0.981 mg/kg    | -              |
|                            | Sjøvannsediment               | 0.098 mg/kg    | -              |
| isopentylacetat            | Ferskvann                     | 0.011 mg/l     | -              |
|                            | Sjøvann                       | 0.001 mg/l     | -              |
|                            | Ferskvannsediment             | 0.335 mg/kg    | -              |
|                            | Sjøvannsediment               | 0.034 mg/kg    | -              |
|                            | Renseanlegg for<br>avløpsvann | 30 mg/l        | -              |
|                            | Jord                          | 0.06 mg/kg dwt | -              |
| 2-hydroksyetylmetakrylat   | Ferskvann                     | 0.482 mg/l     | -              |
|                            | Sjøvann                       | 0.482 mg/l     | -              |
|                            | Renseanlegg for<br>avløpsvann | 10 mg/l        | -              |
|                            |                               |                |                |



**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**

|                      |                            |                |                    |
|----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| metylmetakrylat      | Ferskvannsediment          | 3.79 mg/kg     | -                  |
|                      | Sjøvannsediment            | 3.79 mg/kg     | -                  |
|                      | Jord                       | 0.476 mg/kg    | -                  |
|                      | Ferskvann                  | 0.94 mg/l      | -                  |
|                      | Ferskvannsediment          | 10.2 mg/kg dwt | -                  |
|                      | Sjøvann                    | 0.094 mg/l     | -                  |
|                      | Sjøvannsediment            | 1.02 mg/kg dwt | -                  |
|                      | Jord                       | 1.48 mg/kg dwt | -                  |
| cetrimonium chloride | Renseanlegg for avløpsvann | 10 mg/l        | -                  |
|                      | Ferskvann                  | 0.42 µg/l      | Vurderingsfaktorer |
|                      | Renseanlegg for avløpsvann | 0.4 mg/l       | Vurderingsfaktorer |
|                      | Ferskvannsediment          | 68 mg/kg       | -                  |
|                      | Sjøvannsediment            | 6.8 mg/kg      | -                  |
|                      | Sjøvann                    | 0.042 µg/l     | -                  |

**8.2 Eksponeringskontroll**

**Egnede konstruksjonstiltak** : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Der det er praktisk mulig skal dette oppnås ved bruk av lokal avtrekksventilasjon og generelt godt avsug. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å holde konsentrasjoner av partikler og løsemiddeldamp under administrativ norm, må det brukes egnet åndedrettsvern.

**Individuelle vernetiltak**

**Hygieniske tiltak** : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

**Øye-/ansiktsvern** : Bruk øyevernustyr som beskytter mot sprut fra væsker.

**Hudvern****Håndvern**

Det finnes ingen hanskematerialer eller kombinasjon av materialer som vil gi ubegrenset beskyttelse til noe som helst individuelt kjemikalie eller kombinasjon av kjemikalier.

Gjennomtrengingstiden må være lengre enn slutten av brukstiden for produktet.

Anvisningene og informasjonen som gis av hanskeprodusenten, når det gjelder bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting må følges.

Hanskene skal skiftes ut jevnlig, og hvis de viser tegn til skade på hanskematerialet.

Se alltid til at hanskene er frie for defekter og at de oppbevares og brukes på korrekt måte.

Ytelsen eller effektiviteten for hansken kan reduseres ved fysisk/kjemisk skade og dårlig vedlikehold.

Beskyttelseskremer kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for preparatet.

**Hansker** : Duration / breakthrough time: <1 hour,  
Glove material: NBR, nitrile rubber, material thickness as splash protection: at least 0.2 mm, (EN374)  
Glove material: NBR, nitrile rubber Material thickness for short-term contact: at least 0.5 mm, (EN374)

Anbefalingen angående hvilke typer hansker som skal brukes, er basert på informasjon fra følgende kilde:

Ekspertvurdering

Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.

**Kroppsvern** : Personell skal bruke antistatisk tøy av naturfiber eller varmeresistent syntetisk fiber.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- Annet hudvern** : Egnert fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Åndedrettsvern** : Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke egnert, godkjent åndedrettsvern.
- Tørrpussing, brenning og sveising av den tørkede malingsfilmen vil produsere støv og/eller farlige gasser. Der det er mulig, bør det brukes våtsliping/-matting. Hvis eksponering ikke kan unngås, selv ved bruk av lokalt avtrekk, må det brukes passende åndedrettsvern.
- Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen** : Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Utseende

- Fysisk tilstand** : Væske.
- Farge** : Magenta.
- Lukt** : Ikke kjent.
- Luktterskel** : Ikke kjent.
- Smeltepunkt/frysepunkt** : Ikke anvendelig.
- Utgangskokepunkt og -kokeområde** : 125 til 142°C
- Brannfarlighet** : Ikke kjent.
- Nedre og øvre eksplosjonsgrense** : Nedre: 1%  
Øvre: 7.5%
- Flammepunkt** : Lukket kopp: 30°C
- Selvantennelsestemperatur** : 379°C
- Dekomponeringstemperatur** : Ikke anvendelig.
- pH** : Ikke anvendelig.
- Viskositet** : Dynamisk: 76 mPa·s  
Kinematisk: 72 mm<sup>2</sup>/s
- Løselighet(er)** :

| Medier     | Resultat       |
|------------|----------------|
| kaldt vann | Delvis løselig |

- Damptrykk** : 0.65 kPa (4.9 mm Hg)
- Tetthet** : 1.052 g/cm<sup>3</sup>
- Vekt flyktige** : 42.7 % (w/w)
- VOC innhold** : 41.2 % (vekt/vekt) (2010/75/EU)

### 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

- Utløpstid (ISO 2431)** : 55 s (romtemperatur) [Strålediameter: 4 mm]  
**romtemperatur (=20°C)**

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.
- 10.2 Kjemisk stabilitet** : Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se Avsnitt 7).
- 10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner** : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.
- 10.4 Forhold som skal unngås** : Kan danne skadelige nedbrytningsprodukter hvis det utsettes for høye temperaturer.
- 10.5 Uforenlige stoffer** : Oppbevares adskilt fra følgende materialer for å unngå kraftige eksotermiske reaksjoner: oksiderende midler, kraftige alkali, sterke syrer.
- 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter** : Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer: karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, oksider av nitrogen.  
Ikke anvendelig

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen. Blandingene er blitt vurdert ved den konvensjonelle metoden i CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008, og er deretter klassifisert for sine toksikologiske egenskaper. Se Avsnitt 2 og 3 for detaljer.

Eksponering for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstiger administrativ norm, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsigheit, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet.

Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Gjentatt eller langvarig hudkontakt kan forårsake at det naturlige fett fjernes fra huden og resultere i ikke-allergisk kontaktallergi og absorpsjon gjennom huden.

Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade.

Svelging kan forårsake kvalme, diaré og oppkast.

Der det er kjent, tar dette i betraktning kjente og øyeblikkelige effekter, i tillegg til kroniske effekter av komponenter ved kortsiktig og langsiktig eksponering ved inntaks-, innåndings- og hudeksponering og kontakt med øyne.

Inneholder 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate. Kan gi en allergisk reaksjon.

### Akutt toksisitet

| Navn på produkt/<br>bestanddel              | Resultat            | Arter               | Dose                    | Eksponering |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| n-butylacetat                               | LC50 Innånding Damp | Rotte               | 21.1 mg/l               | 4 timer     |
|                                             | LD50 Hud            | Kanin               | >17600 mg/kg            | -           |
|                                             | LD50 Oral           | Rotte               | 10768 mg/kg             | -           |
| isopentylacetat                             | LD50 Hud            | Kanin               | >5 g/kg                 | -           |
|                                             | LD50 Oral           | Rotte               | 16600 mg/kg             | -           |
|                                             | heptan-2-on         | LC50 Innånding Damp | Rotte                   | 16.8 mg/l   |
| LD50 Hud                                    |                     | Kanin               | 10332 mg/kg             | -           |
| LD50 Oral                                   |                     | Rotte               | 1600 mg/kg              | -           |
| 2-hydroksyetylmetakrylat<br>metylmetakrylat | LD50 Oral           | Rotte               | 5050 mg/kg              | -           |
|                                             | LC50 Innånding Damp | Rotte               | 78000 mg/m <sup>3</sup> | 4 timer     |
|                                             | LD50 Hud            | Kanin               | >5 g/kg                 | -           |

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**

|                      |                        |                              |                          |        |
|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| cetrimonium chloride | LD50 Oral<br>LD50 Oral | Rotte<br>Rotte -<br>Hunkjønn | 7872 mg/kg<br>1550 mg/kg | -<br>- |
|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|

**Estimater over akutt toksisitet**

| Navn på produkt/bestanddel | Oral (mg/kg) | Hud (mg/kg) | Inhalering (gasser) (ppm) | Inhalering (damper) (mg/l) | Inhalering (støv og tåker) (mg/l) |
|----------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Blanding                   | 34527.1      | N/A         | N/A                       | 300.1                      | N/A                               |
| n-butylacetat              | 10768        | N/A         | N/A                       | 21.1                       | N/A                               |
| isopentylacetat            | 16600        | N/A         | N/A                       | N/A                        | N/A                               |
| heptan-2-on                | 1600         | 10332       | N/A                       | 16.8                       | N/A                               |
| 2-hydroksyetylmetakrylat   | 5050         | N/A         | N/A                       | N/A                        | N/A                               |
| metylmetakrylat            | 7872         | N/A         | N/A                       | 78                         | N/A                               |
| cetrimonium chloride       | 1550         | N/A         | N/A                       | N/A                        | N/A                               |

**Irritasjon/korrosjon**

| Navn på produkt/bestanddel | Resultat                | Arter | Poeng | Eksposering    | Observasjon |
|----------------------------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| Isopentylacetat            | Hud - Hudrødme/Eschar   | Kanin | 1.7   | -              | -           |
| heptan-2-on                | Hud - Mildt irriterende | Kanin | -     | 24 timer 14 mg | -           |
| cetrimonium chloride       | Hud - Synlige nekroser  | Kanin | -     | 4 timer        | 10 dager    |

**Overfølsomhet****Mutasjonsfremmende karakter****Kreftfremkallende egenskap****Reproduktiv giftighet****Fosterskadelige egenskaper****Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)**

| Navn på produkt/bestanddel | Kategori   | Eksposeringsvei | Målorganer              |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| n-butylacetat              | Kategori 3 | -               | Narkotisk effekt        |
| heptan-2-on                | Kategori 3 | -               | Narkotisk effekt        |
| metylmetakrylat            | Kategori 3 | -               | Irritasjon i luftveiene |

**Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)**

Ikke kjent.

**Fare for aspirering**

Ikke kjent.

**11.2 Informasjon om andre farer****11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper**

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Ikke kjent.

### 11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ikke kjent.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Toksisitet

Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.  
Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

Blandingene er blitt vurdert ved summeringsmetoden i CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008, og er ikke klassifisert som miljøskadelig, men inneholder stoff(er) som er miljøskadelig(e). Se avsnitt 3 for detaljer.

| Navn på produkt/<br>bestanddel | Resultat                          | Arter                                  | Eksposering |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| isobutylacetat                 | Akutt LC50 185000 µg/l Sjøvann    | Fisk - Menidia beryllina               | 96 timer    |
| isopentylacetat                | Akutt LC50 11.1 mg/l              | Fisk                                   | 96 timer    |
| heptan-2-on                    | Akutt LC50 131000 µg/l Ferskvann  | Fisk - Pimephales promelas             | 96 timer    |
| 2-hydroksyetylmetakrylat       | Akutt LC50 227000 µg/l Ferskvann  | Fisk - Pimephales promelas -<br>Ungdyr | 96 timer    |
| metylmetakrylat                | Akutt LC50 130000 µg/l Ferskvann  | Fisk - Pimephales promelas -<br>Voksen | 96 timer    |
| cetrimonium chloride           | Akutt EC50 0.09 mg/l              | Dafnie - Daphnia Magna                 | 48 timer    |
|                                | Akutt LC50 100 µg/l Ferskvann     | Skalldyr - Gammarus sp.                | 48 timer    |
|                                | Akutt LC50 100 µg/l Ferskvann     | Fisk - Lepomis macrochirus             | 96 timer    |
|                                | Kronisk NOEC 0.007 mg/l Ferskvann | Dafnie                                 | 21 dager    |
|                                | Kronisk NOEC 0.032 mg/l           | Fisk - Pimephales promelas             | 28 dager    |

**Konklusjon/oppsummering** : Ikke kjent.

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Navn på produkt/<br>bestanddel | Test                                                                  | Resultat               | Dose | Inoculum |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|
| isopentylacetat                | OECD 301C<br>Ready<br>Biodegradability -<br>Modified MITI<br>Test (I) | 88 % - Lett - 28 dager | -    | -        |

**Konklusjon/oppsummering** : Ikke kjent.

| Navn på produkt/<br>bestanddel | Halveringstid i vann | Fotolyse | Biologisk<br>nedbrytbarhet |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| isopentylacetat                | -                    | -        | Lett                       |
| cetrimonium chloride           | -                    | -        | Lett                       |

### 12.3 Bioakkumuleringspotensial

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| Navn på produkt/<br>bestanddel | LogP <sub>ow</sub> | BKF | Potensial |
|--------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| n-butylacetat                  | 2.3                | -   | lav       |
| isopentylacetat                | 2.25               | -   | lav       |
| heptan-2-on                    | 2.26               | -   | lav       |
| 2-hydroksyetylmetakrylat       | 0.42               | -   | lav       |
| metylmetakrylat                | 1.38               | -   | lav       |
| cetrimonium chloride           | 3.23               | 160 | lav       |

### 12.4 Jordmobilitet

**Fordelingskoeffisient for jord/vann (K<sub>oc</sub>)** : Ikke kjent.

**Mobilitet** : Ikke kjent.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

## AVSNITT 13: Instruksjoner ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/ underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

**Farlig avfall** : Ja.

**Fjerning av kjemikalieavfall** : Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Avhending i henhold til alle relevante føderale, delstatsbaserte og lokale regler. Hvis dette produktet blandes med annet avfall, kan det hende at den originale avfallsproduktkoden ikke lenger gjelder, og den korrekte koden må tildeles. Kontakt lokale avfallsmyndigheter for ytterligere informasjon.

#### Den europeiske avfallslisten (EAL)

Klassifiseringen av dette produktet i Europeisk Avfalls Katalog er:

| Avfallskode | Avfallsbetegnelse                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre helsefarlige stoffer |

#### Emballasje

## AVSNITT 13: Instruksjoner ved disponering





**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

**Fjerning av kjemikalieavfall** : Innhent råd fra relevante avfallsmyndigheter ved hjelp av informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet, når det gjelder klassifisering av tomme beholdere. Tomme beholdere må kastes eller gjenvinnes. Kast beholdere som er forurenset av produktet i henhold til lokale eller nasjonale lovbestemmelser.

| Emballasjetype  | Den europeiske avfallslisten (EAL) |                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CEPE Guidelines | 15 01 10*                          | emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av helsefarlige stoffer |

**Spesielle forholdsregler** : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Damp fra produktrester kan danne svært brennbar eller eksplosiv atmosfære inne i beholderen. Ikke skjær, sveis eller slipp brukte beholdere uten at de først har vært grundig rengjort på innsiden. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                       | ADR/RID                                                                                  | ADN                                                                                      | IMDG                                                                                      | IATA                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b> | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                    | UN1263                                                                                     |
| <b>14.2 Korrekt transportnavn, UN</b> | MALING                                                                                   | MALING                                                                                   | MALING                                                                                    | MALING                                                                                     |
| <b>14.3 Transportfareklasse (r)</b>   | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>          | III                                                                                      | III                                                                                      | III                                                                                       | III                                                                                        |
| <b>14.5 Skadevirkninger i miljøet</b> | Nei.                                                                                     | Ja.                                                                                      | Nei.                                                                                      | Nei.                                                                                       |

### Ytterligere informasjon

**ADR/RID** : **Tunnellkode** (D/E)

**ADN** : Produktet reguleres kun som miljøfarlig stoff når det transporteres i tankfartøy.

**Havforurensende stoff** Ikke kjent.

**14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren** : **Transport innenfor brukerens anlegg**: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

**14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** : Ikke anvendelig.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

Den faktiske fraktbeskrivelsen for dette produktet kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert, men ikke begrenset til materialvolumet, størrelsen på beholderen, transportmodus og bruk av unntak i gjeldende bestemmelser. Informasjonen i avsnitt 14 er én mulig fraktbeskrivelse for dette produktet. Snakk med fraktspesialisten din eller leverandøren om passende oppdragsopplysninger.

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

### 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

#### EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

##### Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

###### Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

###### Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

**Tillegg XVII –** : Ikke anvendelig.

**Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler**

##### Andre EU regler

###### Seveso Direktivet

Dette produktet kan legges til i beregningen for bestemmelser, om et område er innenfor direktivets Seveso-storulykke fare.

##### Nasjonale forskrifter

**Industrielt bruk** : Informasjonen i dette HMS databladet utgjør ikke brukerens egenvurdering av risiko på arbeidsplassen, som krevd i helse- og miljølovgivningen. Påbudene i Arbeidsmiljøloven gjelder ved bruk av dette produktet på arbeidsplassen.

**Produktregistreringsnummer** : P-68059; P-68837

**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering** : Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

**CEPE-kode** : 1

☑ Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

**Forkortelser og akronymer** : ATE = Akutt toksisitet estimat  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
N/A = Ikke kjent  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RRN = REACH registrerings nummer  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

**Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**



**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

| Klassifisering                        | Justering                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | På grunnlag av testdata<br>Kalkuleringsmetode |

**Fullstendig tekst for forkortede H-setninger**

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| H225   | Meget brannfarlig væske og damp.                     |
| H226   | Brannfarlig væske og damp.                           |
| H302   | Farlig ved svelging.                                 |
| H314   | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.             |
| H315   | Irriterer huden.                                     |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                 |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.                               |
| H319   | Gir alvorlig øyeirritasjon.                          |
| H332   | Farlig ved innånding.                                |
| H335   | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.              |
| H336   | Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.            |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                         |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  |
| EUH066 | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. |

**Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]**

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUTT TOKSISITET - Kategori 4                                    |
| Aquatic Acute 1   | FARE I VANNMILJØ (AKUTT) - Kategori 1                            |
| Aquatic Chronic 1 | FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 1                        |
| Eye Dam. 1        | ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1                       |
| Eye Irrit. 2      | ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2                       |
| Flam. Liq. 2      | BRENNBARE VÆSKER - Kategori 2                                    |
| Flam. Liq. 3      | BRENNBARE VÆSKER - Kategori 3                                    |
| Skin Corr. 1C     | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1C                                |
| Skin Irrit. 2     | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2                                 |
| Skin Sens. 1      | OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1                           |
| STOT SE 3         | GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3 |

Utskriftsdato : 30 Mars 2023  
 Utgitt dato/ Revisjonsdato : 30 Mars 2023  
 Dato for forrige utgave : 23 Januar 2023  
 Versjon : 1.03

**Merknad til leseren**

**Dette produktet er kun tiltenkt industriell bruk.**

Innholdet i sikkerhetsdatabladet anses å være nøyaktig på utgivelsesdatoen, men kan endres etter som ny informasjon mottas av Axalta Coatings Systems, LLC eller noen av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper (Axalta). Sikkerhetsdatabladet kan inneholde informasjon som er gitt til Axalta av dets leverandører. Brukere må kontrollere at de bruker den nyeste versjonen av sikkerhetsdatabladet. Brukere er ansvarlige for å følge forholdsreglene i dette sikkerhetsdatabladet. Det er brukerens ansvar å overholde alle lovverk og forskrifter som gjelder for sikker håndtering, bruk og kassering av produktet.

Brukere av Axalta-produkter må lese all relevant produktinformasjon før bruk og selv vurdere om produktet er egnet for tiltenkt bruk. Med unntak av det som kreves av gjeldende lovverk, **GIR AXALTA INGEN GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.** Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun det spesifikke produktet som er angitt i avsnitt 1, «Identifikasjon», og gjelder ikke mulig bruk av dette produktet i kombinasjon med noe annet materiale eller i noen spesifikk prosess. Hvis dette produktet skal brukes i kombinasjon med andre produkter, anbefaler Axalta at du leser og forstår sikkerhetsdatabladene for alle produktene før bruk.

## **AVSNITT 16: Andre opplysninger**

© 2022 Axalta Coating Systems, LLC og alle tilknyttede selskaper. Med enerett. Skal kun kopieres for de som bruker Axalta Coating Systems-produkter.