

# 800RA

## PLASTIC ADHESION PROMOTOR



### PRODUKTBSKRIVELSE

Plastic Adhesion Promoter 800RA er et gjennomsiktig heftemiddel i sprayboks for bruk på ulakkert plast. Det gir utmerket adhesjon på utvendige bildeler i plast.

**Utmerket adhesjon på plast**

### EGENSKAPER

- 01** Leveres klar til bruk.
- 02** Gir utmerket adhesjon til utvendige bildeler i plast.
- 03** Kan påføres rett på avfettet, ulakkert plast.
- 04** Finnes også i annen utførelse enn sprayboks – 800RA.

# TEKNISK DATABLAD

## 800RA




## PLASTIC ADHESION PROMOTOR

### Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Nye, vanlige eksteriørdeler av plast, temp. 60 min. 60-65°C / Til første rengjøring brukes en ultrafin pad fuktet med plastic cleaner / Til sluttrenngjøring bruk en klut fuktet med plastic cleaner.  
Til reparasjon av vanlige eksteriørdeler av plast på bil, rengjort og slipt



Ristes før bruk. (minst 2 minutter)  
Utfør en sprøtetest etter oppristing.



Ikke relevant




1 - 2 Strøk

med mellomavlftning: 5 min

1 strøk

siste avluftning: 10 min - 15 min



2K Elastisk Surfacer

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 730: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./ltr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 730 gr./ltr

# TEKNISK DATABLAD


## 800RA



## PLASTIC ADHESION PROMOTOR

### Produkter

800RA Plastic Adhesion Promotor



1 - 2  $\mu\text{m}$



Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

### Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.