

PS1600A

1K SANDTHROUGH SEALER



PRODUKTBSKRIVELSE

Zinc Chromate-free 1K overflategrunning i 400 ml sprayboks. Laget for effektiv isolering av små, gjennomslipte områder i hjørner og kanter før påføring av Cromax vannbasert baselakk.

EGENSKAPER

- 01** Oppfyller kravene til flyktige organiske forbindelser (VOC); i samsvar med direktiv 2004/42/EF.
- 02** God topplakkflyt.
- 03** Øker produktiviteten med rask avluftingstid.
- 04** Lang levetid i åpen boks.
- 05** Enkel i bruk; kan påføres rett på bart metall.
- 06** Mellomgrå farge.

TEKNISK DATABLAD

PS1600A




1K SANDTHROUGH SEALER

Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.




Små gjennomslipningsområder til bart metall, f.eks. på kanter og hjørner, rett før påføring av vannfortynnbar baselakk.



Ristes før bruk. (minst 2 minutter)
Utfør en sprøtetest etter oppristing.



Ikke relevant



1 strøk

siste avluftning: 10 min - 15 min




20 °C

10 min - 15 min



Om ønskelig foreta en lett nedmattering med en ultra-fin soft pad.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat + klarlakk

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 730: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 730 gr./litr

TEKNISK DATABLAD

PS1600A

1K SANDTHROUGH SEALER




Produkter

PS1600A 1K Sandthrough Sealer



3 - 5 μm



Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm.
- PS1600A SANDTROUGH SEALER er transparent. Må ikke påføres til full dekk.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.