

Rostskyddsprimer

Produktbeskrivning:

Hagmans Rostskyddsprimer är en kromatfri alkydbaserad grundfärg.

Användningsområde:

Hagmans Rostskyddsprimer är avsedd att användas på plåtytor som sedan skall täckmålas. Används till bilen, husvagnen, redskap, verktyg etc. Går att använda med utmärkt resultat som grund under Carosol Body.

Teknisk information:

Basmaterial: Alkyd
Densitet: Ca. 1,42 kg/l.
Flampunkt: +26°C
Brandklass: 2 a
Torktid: Ca. 30 minuter
Lagringstid: 1 år

Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja och dylikt innan applicering sker.

Bruksanvisning:

Rör upp burkens innehåll till lagom konsistens.

Applicering:

Stryk ett jämnt lager över ytan med pensel. Gärna flera gånger. Låt torka mellan varje gång. Hagmans Rostskyddsprimer appliceras även med utmärkt resultat genom sprutning. Täckförmågan är 6-8 m²/liter. Efter ca. 30 minuter till 3 timmar eller efter 5 dygn kan den målade ytan övermålas med de flesta förekommande lacker. Som förtunnings- och rengöringsmedel används Xylen eller Förtunning 450/2.

Förpackningar:

Artikelnummer:
11500 Burk Röd 6 x 300 ml
11501 Burk Röd 6 x 1 lit.
11510 Burk Grå 6 x 300 ml
11511 Burk Grå 6 x 1 lit.
11513 Burk Grå 5 lit.

